



PRODUZIONE 2026-1

Sicurezza - Domotica - Controllo accessi

Decorrenza 1 gennaio 2026

Listino al pubblico - Prezzi iva esclusa in Euro franco ns magazzini

WIRELESS
Centrali

	CSI100000 GATE X1	340,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Connettività 4G LTE – Porta radio in banda 4 integrata – 2 ingressi filari – 80 canali radio – 3 uscite – 32 utenti – Memoria storica – MicroSD card – Connettività wireless a sirene, terminali di controllo, moduli di uscita – Compatibile con Apps iPhone/Android e CSICloud – Alimentatore flyback switching ad altissima efficienza – Batteria litio-polimero ricaricabile integrata 3,7V 3Ah – Elegante armadio 205 x 175 x 37 mm		
	CSI100002 GATE X1 WIFI	370,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Connettività WIFI + 4G LTE – Porta radio in banda 4 integrata – 2 ingressi filari – 80 canali radio – 3 uscite – 32 utenti – Memoria storica – MicroSD card – Connettività wireless a sirene, terminali di controllo, moduli di uscita – Compatibile con Apps iPhone/Android e CSICloud – Alimentatore flyback switching ad altissima efficienza – Batteria litio-polimero ricaricabile integrata 3,7V 3Ah – Elegante armadio 205 x 175 x 37 mm		
	CSI100003 GATE X2	420,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Connettività LAN + WIFI + 4G LTE – Porta radio in banda 4 integrata (possibile banda 8 aggiuntiva opzionale) – 2 ingressi filari – 80 canali radio – 4 uscite – 32 utenti – Memoria storica – MicroSD card – Connettività wireless a sirene, terminali di controllo, moduli di uscita – Compatibile con Apps iPhone/Android e CSICloud – Alimentatore flyback switching ad altissima efficienza – Batteria litio-polimero ricaricabile integrata 3,7V 3Ah – Elegante armadio 205 x 175 x 37 mm		

Packs

	CSI100004 X1 PACK	499,00
GATE X1 Pack 4G composto da: - Centrale GATE X1 con batteria ricaricabile - Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria - Contatto MICRODOOR SX con batteria - Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria		
	CSI100005 X1W PACK	535,00
GATE X1 Pack 4G+WIFI composto da: - Centrale GATE X1 WIFI con batteria ricaricabile - Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria - Contatto MICRODOOR SX con batteria - Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria		
	CSI100008 X1S Pack	772,00
GATE X1 Pack 4G+WIFI composto da: - Centrale GATE X1 WIFI con batteria ricaricabile - Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria - Contatto MICRODOOR SX con batteria - Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria - Sirena esterna FLY WLINK con doppia batteria		
	CSI100007 X2 PACK	584,00
GATE X2 Pack 4G+LAN+WIFI composto da: - Centrale GATE X2 con batteria ricaricabile - Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria - Contatto MICRODOOR SX con batteria - Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria		



CSI100009

X2S Pack**819,00**

GATE X2 Pack 4G+LAN+WIFI composto da:

- Centrale GATE X2 con batteria ricaricabile
- Rilevatore infrarosso BORA WLINK con batteria
- Contatto MICRODOOR SX con batteria
- Radiocomando CRYPTO TWIN WLINK con batteria
- Sirena esterna FLY WLINK con doppia batteria

PRO
Centrali Entry Level

	CSI020018 IMX LITE CONNECT	264,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili con comunicatore GSM Multiconnect (non incluso modulo SoloVoice) – 8 ingressi filari – 24 canali radio (RFPort4 integrato) – 3 uscite – 8 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Display grafico retroilluminato blu – Tastiera – Connettibilità seriale a sirene di rete e terminali Vision e Xape – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico		
	CSI020015 IMX LITE PLUS	183,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Slot per RfPort (non fornito) – 8 ingressi filari – 24 canali radio/rivelatori bus RS – 3 uscite – 8 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Slot per microSD card (vocabolario vocale e messaggi personalizzabili, non fornita) – Connettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Alimentatore flyback switching ASF15 da 12V 1,1Ampere – Elegante armadietto plastico		
	CSI020016 IMX LITE PLUS DISPLAY	212,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Display grafico e tastiera – Slot per RfPort (non fornito) – 8 ingressi filari – 24 canali radio/rivelatori bus RS – 3 uscite – 8 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Slot per microSD card (vocabolario vocale e messaggi personalizzabili, non fornita) – Connettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Alimentatore flyback switching ASF15 da 12V 1,1Ampere – Elegante armadietto plastico		
	CSI020024 IMX 4G WIFI	570,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Comunicatore GSM/2G/4G incorporato – WiFi integrato – RfPort4 integrato con antenna accordata – 8 ingressi filari – 80 canali radio/rivelatori bus RS – 3 uscite – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – MicroSD card per vocabolario vocale e messaggi personalizzabili – Altoparlante 12W per allarmi e messaggi vocali – Display grafico retroilluminato blu – Tastiera meccanica – Connettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico		
	CSI020023 IMX M2 4G	592,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Comunicatore 4G LTE incorporato – 8 ingressi filari – 80 canali radio/rivelatori bus RS – Gestione wireless Wlink in banda 4 – 6 uscite – Connessione LAN (compatibile con Apps iPhone/Android e CSICloud) – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm		


Centrali Professionali Modulari

	CSI020020 IMX PRO MS	490,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Multiconnect bay per comunicatore (2G/4G) non incluso – Modusystem bay per schede multifunzione – 16 ingressi filari – 80 canali radio/rivelatori bus RS – 6 uscite – Connessione LAN (compatibile con Apps iPhone/Android e CSICloud) – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm		
	CSI020022 IMX PRO MS XL	508,00
Centrale a microprocessore modulare 32 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – Multiconnect bay per comunicatore (2G/4G) non incluso – Modusystem bay per schede multifunzione – 16 ingressi filari – 80 canali radio/rivelatori bus RS – 6 uscite – Connessione LAN (compatibile con Apps iPhone/Android e CSICloud) – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile maggiorata 364 x 364 x 93 mm		
	CSI018087 MULTICONNECT 2G MS	125,00
Modulo comunicatore GSM/GPRS/2G bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione SMA – Compatibile con IMX PRO MS		

	CSI018088 MULTICONNECT 4G LTE MS	196,00
	Modulo comunicatore 4G LTE bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione U-FL – Compatibile con iMX PRO MS	
	CSI018103 MODUSYSTEM W1	98,00
	Modulo aggiuntivo con funzione Antenna Diversity per centrale compatibile ModuSystem con RFPORT4SP installato - Connessione SMA per due antenne - Schermo EMI antisturbo - Due antenne con connessione SMA e cavo di raccordo SMA a corredo	
	CSI018104 MODUSYSTEM W1 WIFI	124,00
	Modulo aggiuntivo con funzione Antenna Diversity per centrale compatibile ModuSystem con RFPORT4SP installato - WIFI integrato - Connessione SMA per due antenne - Schermo EMI antisturbo - Due antenne con connessione SMA e cavo di raccordo SMA a corredo	
	CSI018105 MODUSYSTEM W3	125,00
	Modulo aggiuntivo con funzione Antenna Diversity per centrale compatibile ModuSystem con RFPORT4SP e RFPORT8SP installati - Connessione SMA per quattro antenne - Schermo EMI antisturbo - Quattro antenne con connessione SMA e cavi di raccordo SMA a corredo	
	CSI018106 MODUSYSTEM W3 WIFI	151,00
	Modulo aggiuntivo con funzione Antenna Diversity per centrale compatibile ModuSystem con RFPORT4SP e RFPORT8SP installati - WIFI integrato - Connessione SMA per quattro antenne - Schermo EMI antisturbo - Quattro antenne con connessione SMA e cavi di raccordo SMA a corredo	

Terminali cablati

	CSI003158 VISION PK	160,00
	Terminale a microprocessore con display grafico e tastiera 16 tasti. Lettore chiavi di prossimità integrato.	
	CSI003232B STARLIGHT S	224,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Verniciatura BIANCA LUCIDA	
	CSI003232N STARLIGHT S	224,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Verniciatura NERA LUCIDA	
	CSI003233B STARLIGHT SPK	248,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - verniciatura BIANCA LUCIDA	
	CSI003233N STARLIGHT SPK	248,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - verniciatura NERA LUCIDA	
	CSI003234B STARLIGHT XL	394,00
	Terminale touchscreen 7" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader comprensivo di microSD card preprogrammata - Altoparlante integrato - verniciatura BIANCA LUCIDA	
	CSI003234N STARLIGHT XL	394,00
	Terminale touchscreen 7" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader comprensivo di microSD card preprogrammata - Altoparlante integrato - verniciatura NERA LUCIDA	

	CSI003216 STARLIGHT PK	288,00
	Elegante terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori con lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Cover intercambiabile removibile dall'utente per l'accesso alla microSD card - Leds di segnalazione stato	
	CSI003218 STARLIGHT PK HID	300,00
	Elegante terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori in versione da incasso - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Micro altoparlante integrato - Leds di segnalazione stato - Comprensivo di scatola da incasso STLHIDBOX	
	CSI003236 STARLIGHT OUTDOOR	584,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori per installazioni in esterni - Display capacitivo ad alta resistenza meccanica - Grado di protezione IP65 - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Tettuccio protettivo	
	CSI003220 STLHIDBOX	6,30
	Scatola da incasso per Starlight HID e Starlight PK HID	
	CSI003226 MICROSD	21,00
	Micro SD card	
	CSI003235 GHOST	84,00
	Elegante lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione a giorno - Tamper antiapertura	
	CSI003228 PROXYREADER	76,00
	Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione in tappo universale Keystone RJ45 - Trasparente fumè	
	CSI003230B EPROX	7,70
	Chiave elettronica di prossimità in resina epossidica colore BLU	
	CSI003230G EPROX	7,70
	Chiave elettronica di prossimità in resina epossidica colore GRIGIO	
	CSI003073 PROXYKEY	12,80
	Chiave elettronica di prossimità miniaturizzata	
	CSI003162 PROXYTAG	12,00
	Chiave elettronica di prossimità	
	CSI003194 PROXYCHIC	13,50
	Chiave elettronica di prossimità in pelle	
	CSI003077 PROXYCARD	12,80
	Badge elettronico di prossimità	

Terminali Wireless

	CSI030008 VISION WLINK	173,00
	CSI030028 APE WLINK	80,00
	CSI030029 APE WLINK PK	102,00

Terminale a microprocessore 32 bit – Elegante display grafico retroilluminato luce blu e tastiera a 16 tasti anch'essa retroilluminata con luce blu – Tasti funzione per il più agevole utilizzo del sistema – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite due batterie serie LT3015 (non fornite).

Terminale a microprocessore 32 bit – Display a led 7 segmenti – Tasto di attivazione e richiesta stato sistema – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite batteria serie LT3015 (non fornita)

Terminale a microprocessore 32 bit con lettore chiavi PROXY – Display a led 7 segmenti – Tasto di attivazione e richiesta stato sistema – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite batteria serie LT3015 (non fornita)

Telecomandi

	CSI030011 CRYPTO TWIN WLINK	64,00
--	---	--------------

Elegante telecomando 5 tasti bidirezionale – Tasti di accensione totale, spegnimento totale, parziale 1, parziale 2 e richiesta stato sistema – Tasti funzione per pilotaggio uscite e avvio scenari – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT2032 inclusa.

Moduli aggiuntivi

	CSI018089 MULTICONNECT 4G LTE	215,00
	CSI018080 MULTICONNECT V5	144,00
	CSI020002 TELCOM	77,00
	CSI020019 TELCOM V2	77,00
	CSI060024 IPLUS HID	120,00
	CSI004016 EUR2	32,00

Modulo comunicatore 4G LTE bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione U-FL – Compatibile con iMX Plus (V2), iMX Lite Plus, iMX Lite Plus Display, Solo Lite.

Modulo comunicatore GSM/GPRS bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione SMA – Compatibile con iMX Plus (V2), iMX Lite Plus e iMX Lite Plus Display

Modulo comunicatore PSTN per iMX ed Infocel Plus.

Modulo comunicatore PSTN per iMX Lite Plus e iMX Lite Plus Display

Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remota – Connessione seriale RS485 – 10 porte in/out cablate - Utilizzabile su serie INFINITE (in/out), iMX Pro/Plus/Mx (solo input)

Modulo ad innesto per trasformazione due porte logiche di uscita in uscite a relè su serie INFINITE, due uscite open collector in uscite a relè su serie iMX – Relè di potenza con portate 10A a 230Vca

Accessori

	CSI060038 MULTIRS	116,00
	Modulo multiplexer da 1 a 6 bus RS485 pilotati - Distribuzione alimentazioni per 6 bus con limitazione di corrente	
	CSI060064 MEGA MULTIRS	144,00
	Modulo multiplexer da 1 a 6 bus RS485 pilotati - Compatibile con velocità UHS - Distribuzione alimentazioni per 6 bus con limitazione di corrente	
	CSI010031 GSMKIT 5	62,00
	Kit antenna esterna GSM/GPRS (antenna + staffa + snodo + 5mt cavo con connettori)	
	CSI010032 GSMKIT 10	72,00
	Kit antenna esterna GSM/GPRS (antenna + staffa + snodo + 10mt cavo con connettori)	
	CSI010033 4GKIT 5	78,00
	Kit antenna esterna 4G (adattatore UFL-BNC + antenna + staffa + snodo + 5mt cavo con connettori)	
	CSI010034 4GKIT 10	88,00
	Kit antenna esterna 4G (adattatore UFL-BNC + antenna + staffa + snodo + 10mt cavo con connettori)	
	CSI060012 PANELPASS	16,00
	Ponte di connessione per armadiature componibili, composto da base e coperchio ponte, viterie	
	CSI060010 RJADAPTER	30,00
	Adattatore connessione RJ45 esterno armadio con passacavi per armadiature componibili con viterie	
	CSI060020 XLBATKIT	32,00
	Kit portabatteria in alluminio e cavi di connessione per due batterie al piombo 12V 7Ah con viterie - Per centrali "XL"	
	CSI060011 CABLECAP	7,80
	Tappo passacavi per armadiature componibili con viterie	

Accessori Wireless

	CSI018078 MICROANT4	8,70
	Antenna miniaturizzata in banda 4	
	CSI018079 MICROANT8	8,70
	Antenna miniaturizzata in banda 8	

	CSI018064 ANT4-SMA	12,00
	Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 4 con connessione SMA.	
	CSI018065 ANT8-SMA	12,00
	Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 8 con connessione SMA.	
	CSI018076 ANTPRO4	42,00
	Kit antenna in banda 4 per iMX Pro, CP24, CP3000, composto da antenna, ground plane, cavo di raccordo, cover estetico	
	CSI018077 ANTPRO48	62,00
	Kit antenna in banda 4 ed in banda 8 per iMX Pro, CP24, CP3000, composto da antenne, ground plane, cavi di raccordo, cover estetico	
	CSI018073 ANTKIT4	38,50
	Kit antenna lunghe portate banda 4 per centrali classe iMX e Xpanel	
	CSI018074 ANTKIT8	38,50
	Kit antenna lunghe portate banda 8 per centrali classe iMX e Xpanel	
	CSI018101 ANTEXT4-5	78,00
	Kit antenna esterna 434MHz (connessione SMA + antenna + staffa + snodo + 5mt cavo con connettori)	
	CSI018102 ANTEXT4-10	88,00
	Kit antenna esterna 434MHz (connessione SMA + antenna + staffa + snodo + 10mt cavo con connettori)	
	CSI018096 RFPORT4SP-SMA	46,00
	Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con connessione SMA.	
	CSI018097 RFPORT8SP-SMA	46,00
	Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 8 con antenna elicoidale.	
	CSI018071 USBPOD WLINK	180,00
	Pod di comunicazione USB per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.	
	CSI018075 USBPOD WLINK PK	228,00
	Pod di comunicazione USB con lettore chiavi PROXY per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.	

ULTRA
Centrali

	CSI060065 INFINITE CP24	606,00
	CSI060071 INFINITE CP128	749,00
	CSI060066 INFINITE CP3000	968,00
	CSI060067 INFINITE CP24 XL	675,00
	CSI060072 INFINITE CP128 XL	818,00
	CSI060068 INFINITE CP3000 XL	1.037,00

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 72 porte in/out cablate (108 input virtuali) – 64 canali radio con ricezione multibanda (richiede modulo ModuSystem) convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 64 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 792 porte in/out cablate (1188 input virtuali) – 128 canali radio con ricezione multibanda (richiede modulo ModuSystem) convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 128 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 3096 porte in/out cablate (4644 input virtuali) – 256 canali radio con ricezione multibanda (richiede modulo ModuSystem) convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 512 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 72 porte in/out cablate (108 input virtuali) – 64 canali radio con ricezione multibanda (richiede modulo ModuSystem) convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 64 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura componibile plus 364 x 364 x 93 mm

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 792 porte in/out cablate (1188 input virtuali) – 128 canali radio con ricezione multibanda (richiede modulo ModuSystem) convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 128 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura componibile standard 364 x 364 x 93 mm

Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 3096 porte in/out cablate (4644 input virtuali) – 256 canali radio con ricezione multibanda (richiede modulo ModuSystem) convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 512 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura componibile standard 364 x 364 x 93 mm

	CSI060074 INFINITE CP24 TB	675,00
	Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 72 porte in/out cablate (108 input virtuali) – 64 canali radio con ricezione multibanda (richiede modulo ModuSystem) convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 64 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 18Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura 337 x 310 x 148 mm	
	CSI060075 INFINITE CP128 TB	818,00
	Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 792 porte in/out cablate (1188 input virtuali) – 128 canali radio con ricezione multibanda (richiede modulo ModuSystem) convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 128 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 18Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura 337 x 310 x 148 mm	
	CSI060076 INFINITE CP3000 TB	1.037,00
	Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza e domotici con e senza fili – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Espandibilità fino a 3096 porte in/out cablate (4644 input virtuali) – 256 canali radio con ricezione multibanda (richiede modulo ModuSystem) convertibili in canali per rivelatori seriali – 3 seriali RS485 – 2 uscite a relè di potenza – Connessione LAN (compatibile con Apps e CSICloud) – 512 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica illimitata – Invio email – MicroSD card – Connettibilità seriale a espansioni, sirene di rete e terminali di controllo – Batteria di backup incorporata – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 18Ah – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Armadiatura 337 x 310 x 148 mm	

Terminali cablati

	CSI003232B STARLIGHT S	224,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Verniciatura BIANCA LUCIDA	
	CSI003232N STARLIGHT S	224,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Verniciatura NERA LUCIDA	
	CSI003233B STARLIGHT SPK	248,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - verniciatura BIANCA LUCIDA	
	CSI003233N STARLIGHT SPK	248,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - verniciatura NERA LUCIDA	
	CSI003234B STARLIGHT XL	394,00
	Terminale touchscreen 7" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader comprensivo di microSD card preprogrammata - Altoparlante integrato - verniciatura BIANCA LUCIDA	
	CSI003234N STARLIGHT XL	394,00
	Terminale touchscreen 7" TFT 16,7 milioni di colori "minimal style" ottimizzato per le ridotte dimensioni - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader comprensivo di microSD card preprogrammata - Altoparlante integrato - verniciatura NERA LUCIDA	
	CSI003216 STARLIGHT PK	288,00
	Elegante terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori con lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Cover intercambiabile removibile dall'utente per l'accesso alla microSD card - Leds di segnalazione stato	

	CSI003218 STARLIGHT PK HID 300,00
	Elegante terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori in versione da incasso - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Micro altoparlante integrato - Leds di segnalazione stato - Comprensivo di scatola da incasso STLHIDBOX
	CSI003236 STARLIGHT OUTDOOR 584,00
	Terminale touchscreen 4,3" TFT 16,7 milioni di colori per installazioni in esterni - Display capacitivo ad alta resistenza meccanica - Grado di protezione IP65 - Lettore chiavi di prossimità integrato - Formato widescreen 16:9 - microSD card reader - Altoparlante integrato - Tettuccio protettivo
	CSI003237 STL POLE ADAPTER 38,00
	Adattatore da palo per Starlight Outdoor
	CSI003220 STLHIDBOX 6,30
	Scatola da incasso per Starlight HID e Starlight PK HID
	CSI003226 MICROSD 21,00
	Micro SD card
	CSI003235 GHOST 84,00
	Elegante lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione a giorno - Tamper antiapertura
	CSI003228 PROXYREADER 76,00
	Lettore di prossimità a microprocessore con display di segnalazione per installazione in tappo universale Keystone RJ45 - Trasparente fumè
	CSI060035 ACCESS 456,00
	Terminale antivandalo in acciaio inox/polycarbonato per controllo accessi - Display grafico retroilluminato - Tastiera retroilluminata - Lettore chiavi Proxy - Buzzer - Connessione seriale RS485 - Tamper - Riscaldatore integrato (richiede trasformatore AC non fornito) - Grado di protezione IP53
	CSI060029 ACCESS CODE 304,00
	Terminale antivandalo in acciaio inox per controllo accessi - Tastiera retroilluminata - Buzzer - Connessione seriale RS485 - Tamper - Grado di protezione IP53
	CSI060050 ACCESS PROXY 220,00
	Terminale antivandalo in acciaio inox/polycarbonato per controllo accessi/variazione stato sistema - Display led - Lettore chiavi Proxy - Buzzer - Connessione seriale RS485 - Tamper - Grado di protezione IP53
	CSI003230B EPROX 7,70
	Chiave elettronica di prossimità in resina epossidica colore BLU
	CSI003230G EPROX 7,70
	Chiave elettronica di prossimità in resina epossidica colore GRIGIO
	CSI003073 PROXYKEY 12,80
	Chiave elettronica di prossimità miniaturizzata

	CSI003162 PROXYTAG	12,00
	Chiave elettronica di prossimità	
	CSI003194 PROXYCHIC	13,50
	Chiave elettronica di prossimità in pelle	
	CSI003077 PROXYCARD	12,80
	Badge elettronico di prossimità	

Telecomandi

	CSI030011 CRYPTO TWIN WLINK	64,00
	Elegante telecomando 5 tasti bidirezionale – Tasti di accensione totale, spegnimento totale, parziale 1, parziale 2 e richiesta stato sistema – Tasti funzione per pilotaggio uscite e avvio scenari – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT2032 inclusa.	


Moduli di espansione

	CSI018103 MODUSYSTEM W1	98,00
	Modulo aggiuntivo con funzione Antenna Diversity per centrale compatibile ModuSystem con RFPORT4SP installato - Connessione SMA per due antenne - Schermo EMI antisturbo - Due antenne con connessione SMA e cavo di raccordo SMA a corredo	
	CSI018105 MODUSYSTEM W3	125,00
	Modulo aggiuntivo con funzione Antenna Diversity per centrale compatibile ModuSystem con RFPORT4SP e RFPORT8SP installati - Connessione SMA per quattro antenne - Schermo EMI antisturbo - Quattro antenne con connessione SMA e cavi di raccordo SMA a corredo	
	CSI060053 RSBLOCK	40,00
	Modulo di acquisizione seriale 3 ingressi - Utilizzabile per la serializzazione di rilevatori convenzionali, acquisizione di segnali in campo, comandi domotici - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Micro box plastico	
	CSI060004 IPLUS	152,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione in centrale – Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali)	
	CSI060024 IPLUS HID	120,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remota – Connessione seriale RS485 – 10 porte in/out cablate - Utilizzabile su serie INFINITE (in/out), iMX Pro/Plus/Mx (solo input)	
	CSI060005 IPLUS BOX	276,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remotata – Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Armadiatura componibile 205 x 205 x 67 mm.	
	CSI060006 IPLUS BOX WLINK	368,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remotata – Interfaccia wireless multibanda - Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Armadiatura componibile 205 x 285 x 67 mm.	

	CSI060007 IPLUS POWER	484,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico per installazione remotata ed autoalimentata – Interfaccia wireless multibanda – Connessione seriale RS485 – 24 porte in/out cablate (36 input virtuali) – Alloggiamento accumulatore al piombo 12V 7Ah – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Armadiatura componibile standard 305 x 305 x 91 mm.	
	CSI060033 IPLUS OUT	252,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico – Connessione seriale RS485 – 4 porte in/out cablate (8 input virtuali) + 20 porte out fisse già connesse ad altrettanti relè 5A 250Vca	
	CSI060055 IPLUS OUT OC	192,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico – Connessione seriale RS485 – 4 porte in/out cablate (8 input virtuali) + 20 porte out fisse open collector per pilotaggio relè esterni (12V max 100mA)	

Moduli domotici

	CSI060052 SWEETHOME KEY	850,00
	Chiave hardware di abilitazione per software domotico SWEETHOME (quest'ultimo disponibile gratuitamente per il download su Google Store) - Funzione di termostato Climaset inclusa	
	CSI060059 SWEETHOME KEY S1	430,00
	Chiave hardware di abilitazione per software domotico SWEETHOME (quest'ultimo disponibile gratuitamente per il download su Google Store) - Limitato alle funzioni security e singole aree domotiche - Funzione di termostato Climaset inclusa	
	CSI060049 CLIMASET	122,00
	Termostato con sensore combinato per misurazione temperatura + umidità relativa + luminosità ambientale - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Per installazione a gancio	
	CSI003155B THERMOPPOINT	100,00
	Sensore di temperatura a microprocessore con display per installazione ad un frutto - colore BIANCO	
	CSI003155N THERMOPPOINT	100,00
	Sensore di temperatura a microprocessore con display per installazione ad un frutto - colore NERO	
	CSI060036 MULTISENSOR	106,00
	Sensore combinato per misurazione temperatura + umidità relativa + luminosità ambientale - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico scuro per incasso su modulo Keystone	
	CSI060037 MULTISENSOR HPA	124,00
	Sensore combinato per misurazione temperatura + umidità relativa + luminosità ambientale + pressione barometrica - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico scuro per incasso su modulo Keystone	
	CSI060036T MULTISENSOR	106,00
	Sensore combinato per misurazione temperatura + umidità relativa + luminosità ambientale - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico trasparente per incasso su modulo Keystone	
	CSI060037T MULTISENSOR HPA	124,00
	Sensore combinato per misurazione temperatura + umidità relativa + luminosità ambientale + pressione barometrica - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico trasparente per incasso su modulo Keystone	

	CSI060054B HOSPI	137,00
	Terminale per rilevamento alberghiero presenza ospite - Accetta inserimento Proxycard/Proxytag - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Per installazione a giorno o in scatola da incasso serie 503	
	CSI003195 POWERCONTROLLER	173,00
	Modulo misuratore di potenza elettrica monofase 230Vca max 10KW.	
	CSI060025 IPLUS BOX DIN	256,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico 9 DIN per installazione remotata - Connessione seriale RS485 - 24 porte in/out cablate (36 input virtuali)	
	CSI060026 IPLUS BOX WLINK DIN	328,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico 9 DIN per installazione remotata - Interfaccia wireless multibanda - Connessione seriale RS485 - 24 porte in/out cablate (36 input virtuali)	
	CSI060034 IPLUS OUT DIN	256,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico 9 DIN per installazione remotata - Connessione seriale RS485 - 12 porte in/out cablate (24 input virtuali) + 12 porte out fisse già connesse ad altrettanti relè 10A 250Vca con contatti in scambio indipendenti	
	CSI060060 IPLUS OCR DIN	528,00
	Modulo di espansione a microprocessore 32 bit in box plastico 9 DIN per installazione remotata - Connessione seriale RS485 - 12 uscite a relè zoccolati facilmente sostituibili 10A 250Vca con contatti in scambio indipendenti	
	CSI003181 XPO88 / 4DIN	176,00
	Scheda di espansione 16 uscite open collector in contenitore per guida DIN 4 moduli.	
	CSI060047 REM 2M WLINK	120,00
	Modulo per funzioni domotiche wireless Wlink: comando motore (salita-discesa) o due comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca alimentati dalla fase alimentazione 230Vca - Alimentazione 230Vca - Box plastico	
	CSI060048 REM 2M F WLINK	120,00
	Modulo per funzioni domotiche wireless Wlink: comando motore (salita-discesa) o due comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca alimentati dalla fase alimentazione 230Vca - Filtro spegniarco protezione contatti - Alimentazione 230Vca - Box plastico	
	CSI060046 REM 6R WLINK	152,00
	Modulo per funzioni domotiche wireless Wlink: sei comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 5A 250Vca con comune - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060030 REM 2M	64,00
	Modulo per funzioni domotiche: comando motore (salita-discesa) o due comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca con comune - Filtro spegniarco protezione contatti rimovibile - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060056 REM 2M SSR	104,00
	Modulo per funzioni domotiche: comando motore (salita-discesa) o due comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Relè allo stato solido 3A 230Vca protetti da fusibile - Filtro spegniarco rimovibile - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060062 REM 2M TP	64,00
	Modulo per funzioni domotiche specializzato per comando motore (salita-discesa) - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca con comune - Filtro spegniarco protezione contatti rimovibile - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	

	CSI060031 REM 1L	72,00
	Modulo per funzioni domotiche: comando luce con dimmer 0-10V - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060040 REM 1L F	72,00
	Modulo per funzioni domotiche: comando luce con dimmer 0-10V - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 10A 250Vca - Filtro spegniarco protezione contatti - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060057 REM 1L SSR	102,00
	Modulo per funzioni domotiche: comando luce con dimmer 0-10V - Ingressi per comandi locali - Relè allo stato solido 3A 230Vca - Filtro spegniarco rimovibile - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060032 REM 6R	108,00
	Modulo per funzioni domotiche: sei comandi indipendenti - Ingressi per comandi locali - Contatti relè 5A 250Vca con comune - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI060061 REM T	102,00
	Modulo per funzioni domotiche: doppio ingresso per controllo sonde temperatura PT1000 (da -70 a +500 gradiC) - Doppio relè allo stato solido 3A 230Vca protetto da fusibile per pilotaggio motore valvola miscelatrice o comandi liberi (solo per carichi in corrente alternata) - Filtro spegniarco rimovibile - Connessione RS485 - Alimentazione 12Vcc - Box plastico	
	CSI003156N REM	60,00
	Modulo ingresso/uscita per funzioni domotiche	
	CSI003187 WINDKIT	120,00
	Kit sensore vento + interfaccia con impostazione velocità.	
	CSI060041 DIN1 ADAPTER	13,00
	Adattatore guida DIN per Rem XX / Iplus HID ecc.	
	CSI060042 DIN2 ADAPTER	18,00
	Adattatore guida DIN per Iplus / Iplus Out / Infocel / ASFxx ecc.	

Comunicatori

	CSI060063 INFOCEL 4G	272,00
	Modulo comunicatore/modem 4G LTE vocale e digitale multicanale multiprotocollo bidirezionale in box plastico per installazione in centrale - Compatibilità con CSICloud - Display per diagnostica - Messaggio vocale base integrato - Slot per SD card personalizzazione messaggistica vocale (SD card non fornita)	
	CSI060009 ICONNECT	244,00
	Modulo comunicatore/modem GSM/GPRS/PSTN TCP-IP vocale e digitale multicanale multiprotocollo bidirezionale in box plastico per installazione remotata - MicroSD card per registrazioni vocali - Doppio ingresso microfonico per ascolto ambientale - Armadiatura componibile 205 x 285 x 67 mm.	

Accessori

	CSI060027	LANBUS	222,00
	Gateway RS485<>LAN per la connessione di periferiche RS485 tramite LAN/WAN - Consente di estendere le dimensioni e la flessibilità del sistema grazie alle reti locali e/o geografiche (Internet) - Qualsiasi periferica RS485 può essere remotata a qualsiasi distanza raggiungibile dalla rete - Alimentazione 12V - Box plastico		
	CSI003179	ISOBUS	80,00
	Interfaccia isolata per bus RS485, consente di isolare i dispositivi dalle sovratensioni di modo comune presenti quando il bus di comunicazione RS485 viene inserito in ambienti fortemente disturbati o ad elevate tensioni interferenti.		
	CSI060038	MULTIRS	116,00
	Modulo multiplexer da 1 a 6 bus RS485 pilotati - Distribuzione alimentazioni per 6 bus con limitazione di corrente		
	CSI060064	MEGA MULTIRS	144,00
	Modulo multiplexer da 1 a 6 bus RS485 pilotati - Compatibile con velocità UHS - Distribuzione alimentazioni per 6 bus con limitazione di corrente		
	CSI004015	POWERPLEX	32,00
	Scheda di multiplex alimentazioni, consente di suddividere le uscite di alimentazione per rivelatori e periferiche in 6 uscite singolarmente protette da fusibile elettronico autoripristinante con portata 500mA cadauno		
	CSI004016	EUR2	32,00
	Modulo ad innesto per trasformazione due porte logiche di uscita in uscite a relè su serie INFINITE, due uscite open collector in uscite a relè su serie IMX – Relè di potenza con portate 10A a 230Vca		
	CSI004018	EUR 3 SSR	152,00
	Modulo per trasformazione tre porte logiche di uscita in uscite allo stato solido 230Vca 3 Ampere su serie INFINITE – Fusibile di protezione per ogni uscita		
	CSI004017	EUR6	64,00
	Modulo per trasformazione sei porte logiche di uscita in uscite a relè su serie INFINITE – Relè di potenza con portate 10A a 230Vca		
	CSI060020	XLBATKIT	32,00
	Kit portabatteria in alluminio e cavi di connessione per due batterie al piombo 12V 7Ah con viterie - Per centrali "XL"		
	CSI060010	RJADAPTER	30,00
	Adattatore connessione RJ45 esterno armadio con passacavi per armadiature componibili con viterie		
	CSI060011	CABLECAP	7,80
	Tappo passacavi per armadiature componibili con viterie		
	CSI060012	PANELPASS	16,00
	Ponte di connessione per armadiature componibili, composto da base e coperchio ponte, viterie		

Accessori Wireless

	CSI018078 MICROANT4	8,70
	Antenna miniaturizzata in banda 4	
	CSI018079 MICROANT8	8,70
	Antenna miniaturizzata in banda 8	
	CSI018064 ANT4-SMA	12,00
	Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 4 con connessione SMA.	
	CSI018065 ANT8-SMA	12,00
	Antenna stilo con rivestimento in gomma per banda 8 con connessione SMA.	
	CSI018076 ANTPRO4	42,00
	Kit antenna in banda 4 per iMX Pro, CP24, CP3000, composto da antenna, ground plane, cavo di raccordo, cover estetico	
	CSI018077 ANTPRO48	62,00
	Kit antenna in banda 4 ed in banda 8 per iMX Pro, CP24, CP3000, composto da antenne, ground plane, cavi di raccordo, cover estetico	
	CSI018101 ANTEXT4-5	78,00
	Kit antenna esterna 434MHz (connessione SMA + antenna + staffa + snodo + 5mt cavo con connettori)	
	CSI018102 ANTEXT4-10	88,00
	Kit antenna esterna 434MHz (connessione SMA + antenna + staffa + snodo + 10mt cavo con connettori)	
	CSI018071 USBPOD WLINK	180,00
	Pod di comunicazione USB per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.	
	CSI018075 USBPOD WLINK PK	228,00
	Pod di comunicazione USB con lettore chiavi PROXY per upgrades e programmazione dispositivi cablati e wireless – Inclusi Rfport4, Rfport8 e cavi di connessione per upgrades e programmazione cablata.	

Sistemi a batteria

Centrali

	CSI018056 SOLO Lite	384,00
Centrale a microprocessore 32 bit per sistemi di sicurezza senza fili alimentata a batteria al litio (non compresa) – 4 ingressi filari – 80 canali radio – RFPORT4 ed antenna inclusi – 32 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Display grafico e tastiera retroilluminati – Altoparlante/sirena incorporato – Batteria di backup incorporata – Elegante armadietto plastico		

Accessori

	CSI018058 SOLOVOICE	72,00
Modulo sintesi vocale - Centinaia di messaggi vocali preregistrati (80 canali + 16 input filari + 32 gruppi + messaggi vari registrabili dall'utente) – Microfono per registrazione e teleascolto ambientale (richiede MultiConnect o TelCom) – DTMF decoder per telegestione (richiede MultiConnect o TelCom) - Per iMX Lite e Solo Lite.		
	CSI018089 MULTICONNECT 4G LTE	215,00
Modulo comunicatore 4G LTE bidirezionale voce/sms/tcp-ip – Antenna inclusa con connessione U-FL – Compatibile con iMX Plus (V2), iMX Lite Plus, iMX Lite Plus Display, Solo Lite.		
	CSI031003 LT7213	118,00
Batteria al litio 7,2V 13Ah		

Rivelatori cablati

INNOVA SmartTrack per interno

	CSI090000B INNOVA	264,00
	CSI090001B INNOVA RS	264,00
	CSI090002 INNOVA HID	294,00
	CSI090003 INNOVA RS HID	294,00
	CSI090007 INNOVA HID MINI	264,00

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore diffuse a riflessione su parete per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Uscita di allarme allo stato solido protetta contro le sovracorrenti – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni su bus seriale RS485 – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore diffuse a riflessione su parete per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni nascosta dietro parete o interno mobile – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Uscita di allarme allo stato solido protetta contro le sovracorrenti – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Accessori montaggio inclusi

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni su bus seriale RS485 nascosta dietro parete o interno mobile – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore diffuse a riflessione su parete per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Accessori montaggio inclusi

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni nascosta in scatola serie 503 e similari – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Uscita di allarme allo stato solido protetta contro le sovracorrenti – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente


CSI090008
INNOVA RS HID MINI
264,00

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in interni nascosta in scatola serie 503 e similari – Connessione su bus seriale RS485 – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Buzzer – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via RS485 e Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente

INNOVA SmartTrack per esterno


CSI090004
INNOVA OUTDOOR WA
360,00

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in esterni – Portata 15 metri apertura 140° – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Uscite di allarme e vibrazione allo stato solido protette contro le sovracorrenti – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare o a palo a corredo - Grado di protezione IP65


CSI090005
INNOVA OUTDOOR RS WA
360,00

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in esterni – Portata 15 metri apertura 140° – Connessione su bus RS485 – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare o a palo a corredo - Grado di protezione IP65


CSI090006
INNOVA OUTDOOR RS OWA
476,00

Rilevatore a microonde 24GHz con tracciamento intruso (SmartTrack) per installazione in esterni – Portata 15 metri apertura 140° – Connessione su bus RS485 – Videoverifica dell'allarme con telecamera inclusa e illuminatore notturno IR – Misurazione distanza, angolo, velocità e percorso intrusione – Virtualmente immune ai mascheramenti – Programmazione via App "Innova" (iOS - Android) in connessione Bluetooth di modalità operativa, zone sensibili, distanza tracciamento, direzione (destra-sinistra e avvicinamento-allontanamento) – Modalità "service" con rappresentazione su App del campo di rilevamento e del tracciamento intruso – Funzionamento dietro a pareti di vari materiali – Installazione di più rilevatori nella stessa area con cambio di frequenza operativa – Sensore magnetico per ingresso in modalità service senza apertura del rilevatore – Segnalazioni luminose multicolore per direzioni ed allarme – Aggiornamento firmware via Bluetooth – Spegnimento microonda a sistema spento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 6 a 17Vcc con minimi assorbimenti di corrente – Staffa per montaggio angolare o a palo a corredo - Grado di protezione IP65

INNOVA tripla tecnologia per esterno


CSI040038
SENTINEL I
399,00

Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 24GHz per esterni con MISURAZIONE DISTANZA DELL'INTRUSO – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 42° max – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscite allarme, mascheramento, tamper – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA - IP54

	CSI040039 SENTINEL IRS	399,00
Rivelatore per esterni a tripla tecnologia (doppio infrarosso passivo digitale + Microonde 24GHz per esterni con MISURAZIONE DISTANZA DELL'INTRUSO) – Connessione seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Portata di rivelazione oltre i 15 mt con apertura angolare 42° max – Sensore antirimozione antidisorientamento – Doppio sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray – Tamper antiapertura – Programmabilità da remoto tramite APP – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C – IP54 – Alimentazione da 7 a 16Vcc		

Infrarossi da interno

	CSI041003B BORA IR	36,00
Rilevatore infrarosso – Portata 10 mt – Apertura angolare 120° – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 17 Vcc – Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli		
	CSI041000 GHIBLI IR	42,00
Mini rivelatore per interni – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, immune agli animali, tenda verticale) – Lente lockdown – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		
	CSI041001 ZEPHYR	41,00
Rivelatore per interni per incasso su modulo Keystone – Portata 8 mt – Apertura angolare 87° – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		
	CSI041002 ZEPHYR PET	41,00
Rivelatore per interni per incasso su modulo Keystone – Piano di copertura orizzontale per immunità ai piccoli animali – Portata 8 mt – Apertura angolare 92° – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		

Doppia tecnologia da interno

	CSI040041B BORA	65,00
Rilevatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 24GHz + infrarosso passivo digitale – Ultra Low Power – Uscita allarme allo stato solido – Portata 10 mt – Apertura angolare 120° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità - Alimentazione da 6 a 17Vcc – Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli		
	CSI040042B BORA RS	65,00
Rilevatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 24GHz + infrarosso passivo digitale – Ultra Low Power – Connessione seriale RS485 – Portata 10 mt – Apertura angolare 120° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità - Alimentazione da 6 a 17Vcc - Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli		
	CSI040055 MISTRAL D2	51,00
Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lockdown – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiaccecamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		
	CSI040056 MISTRAL D2 PET	51,00
Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi con immunità ai piccoli animali – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 95° – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiaccecamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		

	CSI040057 MISTRAL D2D	65,00
	CSI040000 MISTRAL	84,00
	CSI040048 MISTRAL DRS	65,00
	CSI040032 MISTRAL RS AMK	108,00
	CSI040012 MISTRAL AMK DAC	80,00
	CSI040010 VIDEOMISTRAL	220,00
	CSI040008 GHIBLI E	57,00

Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lockdown – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiaccecamento – Compensazione in temperatura – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Resistenze di bilanciamento integrate – Display OLED – Lenti tolleranti piccoli animali incluse – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.

Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, immune agli animali, tenda verticale) – Lente lockdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Morsettiera ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.

Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi – Connessione seriale RS485 – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° – Lookdown – Lenti tolleranti piccoli animali incluse – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 7 a 14Vcc

Rivelatore antimascheramento antirimozione per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi – Connessione seriale RS485 – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° (lenti opzionali disponibili) – Lente lockdown – Lenti tolleranti piccoli animali incluse – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio dei segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 7 a 14Vcc

Rivelatore antimascheramento antirimozione per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 10GHz + infrarossi passivi con uscita analogica DAC – Portata oltre 15 mt – Apertura angolare 98° – Lente lockdown – Lenti tolleranti piccoli animali incluse – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Morsettiera ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 10 a 16 Vcc.

Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi con telecamera a colori chip SONY EFFIO 700TVL nascosta – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, immune agli animali, tenda verticale) – Lente lockdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Morsettiera ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.

Mini rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lockdown – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiaccecamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.

	CSI040025 GIBLI E PET	57,00
Mini rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi con immunità ai piccoli animali – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 95° – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiaccecamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		
	CSI040013 GIBLI EDAC	57,00
Mini rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi con uscita analogica DAC – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lockdown – Lenti tolleranti piccoli animali incluse – Analisi digitale del segnale ADS – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Funzione antiaccecamento – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 10 a 16 Vcc.		
	CSI040001 GIBLI	90,00
Mini rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 24GHz + Infrarossi passivi – Portata oltre 12 mt – Apertura angolare 98° (disponibili lenti opzionali lunga portata, tenda verticale) – Lente lockdown – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Morsetti ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		
	CSI040002 ORION	128,00
Rivelatore da soffitto per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Microonde 10GHz + Infrarossi passivi – Portata (diametro) oltre 15 mt – Apertura angolare 360° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Morsetti ad innesto – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido, assolutamente silenzioso – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc.		

Doppia tecnologia da interno con video verifica

	CSI040058 OBSERVER 2	198,00
Rivelatore per interni a microprocessore 32 bit doppia tecnologia microonde 24GHz + infrarosso passivo digitale con video verifica – Connessione seriale RS485 – Portata max 15 mt – Apertura angolare 98° (lenti opzionali disponibili) – Lente lockdown – Lenti tolleranti piccoli animali incluse – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 7 a 14Vcc		

Doppia/tripla tecnologia da esterno

	CSI040045 GEMINI	145,00
Rivelatore a tenda doppia tecnologia Infrarosso passivo digitale + Microonde 24GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale – Compensazione automatica digitale di temperatura – Filtro analogico e digitale del segnale – Altissima immunità RFI emi – Portata rivelazione oltre 10 mt – Sensore IR attivo antimascheramento antispray – Uscite allarme e mascheramento/tamper – Completamente programmabile – Alimentazione 12Vcc consumo medio 9 mA – IP64		
	CSI040046 GEMINI RS	145,00
Rivelatore per esterni a doppia tecnologia infrarosso passivo digitale + microonda 24GHz – Connessione seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale – Compensazione automatica digitale di temperatura – Filtro analogico e digitale del segnale – Altissima immunità RFI/EMI – Portata di rivelazione oltre i 10 mt con copertura a tenda per la rivelazione degli avvicinamenti alle pareti esterne degli edifici – Sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray – Tamper antiapertura – Programmabilità da remoto tramite APP – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C – IP64 – Alimentazione da 7 a 16Vcc - Consumo medio 4 mA		

	CSI040003B VEGA	128,00
	CSI040003M VEGA	128,00
	CSI040016B VEGA RS	128,00
	CSI040016M VEGA RS	128,00
	CSI040049 GUARDIAN	236,00
	CSI040050 GUARDIAN WA	236,00
	CSI040051 GUARDIAN RS	236,00

Rivelatore da soffitto a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 24GHz con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc - colore BIANCO

Rivelatore da soffitto a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 24GHz con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile – Programmazioni sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Modo test con ingresso automatico – Spegnimento microonda – Bilanciamento preimpostato per centrali CSI – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Relè di allarme allo stato solido – Connessione a PC per upgrade e supervisione – Alimentazione da 7 a 14 Vcc - colore MARRONE

Rivelatore da soffitto a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 24GHz con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere – Connessione seriale RS485 – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 7 a 14 Vcc - colore BIANCO

Rivelatore da soffitto a microprocessore 32 bit doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 24GHz con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere – Connessione seriale RS485 – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con schermo metallico di protezione degli stadi di amplificazione e filtraggio segnali HiRFI – Programmazioni su memoria non volatile con funzioni AND, OR, AND con antiaccecamento, solo microonda – Programmabilità da remoto tramite APP di sensibilità, ritardo di intervento, modalità operativa, funzioni leds – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Tamper antiapertura – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Alimentazione da 7 a 14 Vcc - colore MARRONE

Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con doppia raggiera per immunità ai piccoli animali) + Microonde 24GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 10 mt, apertura angolare 88° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscite allarme, mascheramento, tamper – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 10mA – IP65 – Staffa angolare e tettuccio anti pioggia inclusi

Rivelatore volumetrico grandangolare doppia tecnologia Infrarosso passivo digitale + Microonda 24GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione fino a 15 mt, apertura angolare 95° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscite allarme, mascheramento, tamper – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 10mA – IP65 – Staffa angolare e tettuccio anti pioggia inclusi

Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con doppia raggiera per immunità ai piccoli animali) + Microonde 24GHz per esterni – Connessione bus seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 10 mt, apertura angolare 88° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Completamente programmabile e aggiornabile da remoto – Alimentazione 12Vcc consumo 10mA – IP65 – Staffa angolare e tettuccio anti pioggia inclusi

	CSI040052	GUARDIAN RS WA	236,00
	Rivelatore volumetrico grandangolare doppia tecnologia Infrarosso passivo digitale + Microonda 24GHz per esterni – Connessione bus seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione fino a 15 mt, apertura angolare 95° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Completamente programmabile e aggiornabile da remoto – Alimentazione 12Vcc consumo 10mA – IP65 – Staffa angolare e tettuccio antipioggia inclusi		
	CSI040014	SIRIO	218,00
	Rivelatore a tenda tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 12 mt – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscite allarme, mascheramento, tamper – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA – IP54		
	CSI040015	SIRIO DAC	189,00
	Rivelatore a tenda tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 12 mt – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscita analogica DAC – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA – IP54		
	CSI040033	SIRIO RS	218,00
	Rivelatore per esterni a tripla tecnologia (doppio infrarosso passivo digitale + microonda 10GHz) – Connessione seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Portata di rivelazione oltre i 12 mt con copertura a tenda per la rivelazione degli avvicinamenti alle pareti esterne degli edifici – Sensore antirimozione antidisorientamento – Doppio sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray – Tamper antiapertura – Programmabilità da remoto tramite APP – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C – IP54 – Alimentazione da 7 a 16Vcc		
	CSI040017	SENTINEL	252,00
	Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 95° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscite allarme, mascheramento, tamper – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA – IP54		
	CSI040018	SENTINEL DAC	183,00
	Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 95° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscita analogica DAC – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA – IP54		
	CSI040020	SENTINEL DAC AA	183,00
	Rivelatore a doppio piano orizzontale sensibile tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 88° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Uscita analogica DAC – Completamente programmabile – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione 12Vcc consumo 20mA – IP54		
	CSI040034	SENTINEL RS	252,00
	Rivelatore per esterni a tripla tecnologia (doppio infrarosso passivo digitale + microonda 10GHz) – Connessione seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Portata di rivelazione oltre i 15 mt con apertura angolare 98° – Sensore antirimozione antidisorientamento – Doppio sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray – Tamper antiapertura – Programmabilità da remoto tramite APP – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C – IP54 – Alimentazione da 7 a 16Vcc		

	CSI040036 SENTINEL RS AA	252,00
Rivelatore a doppio piano orizzontale per esterni a tripla tecnologia (doppio infrarosso passivo digitale + microonda 10GHz) – Connessione seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI – Portata di rivelazione oltre i 15 mt con apertura angolare 98° – Sensore antirimozione antidisorientamento – Doppio sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray – Tamper antiapertura – Programmabilità da remoto tramite APP – Bootloader seriale per aggiornamento firmware da remoto – Modo test – Spegnimento microonda – Protezione contro i cortocircuiti e le inversioni di polarità – Temperatura di funzionamento da -20 a +50°C – IP54 – Alimentazione da 7 a 16Vcc		

Doppia/tripla tecnologia da esterno con video verifica

	CSI040053 GUARDIAN OBS	348,00
Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con doppia raggiera per immunità ai piccoli animali) + Microonde 24GHz per esterni – Videocamera integrata con illuminatore infrarosso – Connessione bus seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 10 mt, apertura angolare 88° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Completamente programmabile e aggiornabile da remoto – Alimentazione 12Vcc consumo 10mA – IP65 – Staffa angolare e tettuccio antipioggia inclusi		
	CSI040054 GUARDIAN OBS WA	348,00
Rivelatore volumetrico grandangolare doppia tecnologia Infrarosso passivo digitale + Microonda 24GHz per esterni – Videocamera integrata con illuminatore infrarosso – Connessione bus seriale RS485 – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione fino a 15 mt, apertura angolare 95° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Completamente programmabile e aggiornabile da remoto – Alimentazione 12Vcc consumo 10mA – IP65 – Staffa angolare e tettuccio antipioggia inclusi		

Allagamento

	CSI040035B NEMO	41,00
Rivelatore di allagamento - Elettrodi dorati - Uscita di allarme a relè allo stato solido - Led allarme - colore BIANCO		
	CSI040035M NEMO	41,00
Rivelatore di allagamento - Elettrodi dorati - Uscita di allarme a relè allo stato solido - Led allarme - colore MARRONE		

Accessori

	CSI040004 GYRO	7,80
Snodo da parete e da soffitto con rotazione alto/basso e destra/sinistra per sensori serie Mistral e Ghibli – Passacavo interno e copertura cavo – Costruzione robusta e vite di bloccaggio.		
	CSI040021 GYRO XL	13,80
Snodo da parete con rotazione alto/basso e destra/sinistra per sensori serie SIRIO e SENTINEL – Passacavo interno e copertura cavo – Costruzione in robusto policarbonato e viti di bloccaggio.		
	CSI040022 COVER XL	19,20
Copertura da esterno in robusto policarbonato per rivelatori serie SIRIO e SENTINEL - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..		

	CSI030024 VEGA COVER Copertura da esterno in policarbonato per rivelatori serie Vega - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori Vega debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..	20,00
	CSI040047 GEMINI COVER Copertura da esterno per rivelatori serie GEMINI - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..	14,40

Rivelatori wireless

Infrarossi da interno

	CSI030045B BORA WLINK	84,00
	CSI030001 MISTRAL WLINK	130,00
	CSI030003 GHIBLI WLINK	126,00
	CSI030005 ORION WLINK	148,00
	CSI030043B VEGA WLINK	137,00
	CSI030043M VEGA WLINK	137,00

Rilevatore ad infrarossi passivi digitale per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con filtro HiRFI – Portata rivelazione 10 mt, apertura angolare 120° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4HP integrato – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3015 (non fornita) con autonomia fino a 10 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli

Rilevatore ad infrarossi passivi per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 98° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Lente lockdown – Lenti opzionali lunga portata, tenda verticale – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

Mini rilevatore ad infrarossi passivi per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 98° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato (Rfport8 opzionale, non installabile in contemporanea) – Lente lockdown – Lenti opzionali lunga portata, tenda verticale – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

Rilevatore ad infrarossi passivi da soffitto per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI e schermo metallico – Portata rivelazione oltre 15 mt di diametro, apertura angolare 360° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).

Rilevatore infrarossi passivi da soffitto con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere - Installazione ad interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Doppio ingresso per contatti esterni (anta, tapparella) – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato e slot libero per Rfport8-W – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore BIANCO

Rilevatore infrarossi passivi da soffitto con protezione a tenda per porte, finestre e rilevazioni perimetrali in genere - Installazione ad interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 2,5 mt, apertura angolare 90° – Doppio ingresso per contatti esterni (anta, tapparella) – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato e slot libero per Rfport8-W – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore MARRONE

Doppia tecnologia da interno

	CSI030046B BORA DUAL WLINK	118,00
Rilevatore doppia tecnologia microonde 24GHz + infrarosso passivo digitale per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI/EMI con filtro HiRFI – Portata rivelazione 10 mt, apertura angolare 120° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4HP integrato – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3015 (non fornita) con autonomia fino a 10 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - Staffa per montaggio angolare e/o inclinato a corredo - Confezione viti e tasselli		
	CSI030002 MISTRAL DUAL WLINK	164,00
Rivelatore doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 10GHz per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 98° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Lente look-down – Lenti tolleranti piccoli animali incluse – Lenti opzionali lunga portata, tenda verticale – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).		
	CSI030020 MISTRAL DUAL WLINK AMK	184,00
Come Mistral Dual Wlink (CSI 030002) con sensore antirimozione / antidisorientamento e sensore infrarosso attivo antimascheramento antispray.		
	CSI030006 ORION DUAL WLINK	184,00
Rivelatore doppia tecnologia infrarossi passivi + Microonde 10GHz da soffitto per interni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI e schermo metallico – Portata rivelazione oltre 15 mt di diametro, apertura angolare 360° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3010, LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 15 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).		

Doppia tecnologia da interno con video verifica

	CSI030066 VIGILANT WLINK	276,00
Rivelatore doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 24GHz per interni con video verifica – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione 10 mt, apertura angolare 120° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4SP integrato – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite singola o doppia batteria al litio LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 4 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).		
	CSI030044 OBSERVER WLINK	276,00
Rivelatore doppia tecnologia Infrarossi passivi + Microonde 10GHz per interni con video verifica – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 98° – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4HP preinstallato e slot libero per Rfport8 – Lente look-down – Lenti tolleranti piccoli animali incluse – Lenti opzionali lunga portata, tenda verticale – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 3 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite).		

Doppia/tripla tecnologia da esterno

	CSI030052 GEMINI WLINK	168,00
	CSI030060B VEGA DUAL WLINK	180,00
	CSI030060M VEGA DUAL WLINK	180,00
	CSI030054 GUARDIAN WLINK	278,00
	CSI030055 GUARDIAN WLINK WA	278,00
	CSI030030 SIRIO WLINK	278,00

	CSI030031 SENTINEL WLINK	298,00
Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 10GHz per esterni – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 95° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT3015 o LT3025 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - IP54		

Doppia/tripla tecnologia da esterno con video verifica

	CSI030056 GUARDIAN OBS WLINK	388,00
Rivelatore volumetrico grandangolare tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con doppia raggiera per immunità ai piccoli animali) + Microonde 24GHz per esterni – Videocamera integrata con illuminatore infrarosso – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 10 mt, apertura angolare 88° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Connessione radio Wlink con RfPort4 integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola o doppia batteria al litio LT3015 con autonomia fino a 10 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) – IP65 – Staffa angolare e tettuccio antipioggia inclusi		
	CSI030057 GUARDIAN OBS WLINK WA	388,00
Rivelatore volumetrico grandangolare doppia tecnologia Infrarosso passivo digitale + Microonde 24GHz per esterni – Videocamera integrata con illuminatore infrarosso – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione 15 mt, apertura angolare 95° – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Connessione radio Wlink con RfPort4 integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola o doppia batteria al litio LT3015 con autonomia fino a 10 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) – IP65 – Staffa angolare e tettuccio antipioggia inclusi		

INNOVA tripla tecnologia per esterno

	CSI030042 SENTINEL I WLINK	424,00
Rivelatore volumetrico tripla tecnologia Infrarossi passivi (doppi digitali con immunità ai piccoli animali) + Microonde 24GHz per esterni con MISURAZIONE DISTANZA DELL'INTRUSO – Microprocessore 32 bit – Analisi digitale del segnale ADS – Compensazione automatica digitale di temperatura CAT – Filtro analogico e digitale del segnale FAD – Altissima immunità RFI emi con filtro HiRFI – Portata rivelazione oltre 15 mt, apertura angolare 42° max – Doppi sensori IR attivi antimascheramento antispray – Sensore accelerometrico triassiale per la rivelazione di vibrazione / rotazione / asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite fino a 3 batterie al litio serie LT362 (non fornite) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - IP54		

Trasmettitori multifunzione

	CSI030048B MICRODOOR	68,00
Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre – Magnete in dotazione – Cinque ingressi indipendenti per contatti esterni e comandi domotici separatamente gestibili – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Rfport4HP integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3006 (non fornita) con autonomia fino a 5 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore BIANCO		
	CSI030048M MICRODOOR	68,00
Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre – Magnete in dotazione – Cinque ingressi indipendenti per contatti esterni e comandi domotici separatamente gestibili – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Rfport4HP integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3006 (non fornita) con autonomia fino a 5 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore MARRONE		

	CSI030058B FULLDOOR	89,00
	Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre con antimascheramento magnetico – Contatto magnetico con sensore di Hall e magnete in dotazione – Doppio ingresso per contatti esterni separatamente gestibili con morsettiera ad innesto – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4SP integrato e slot libero per Rfport8SP – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore BIANCO	
	CSI030058M FULLDOOR	89,00
	Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre con antimascheramento magnetico – Contatto magnetico con sensore di Hall e magnete in dotazione – Doppio ingresso per contatti esterni separatamente gestibili con morsettiera ad innesto – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4SP integrato e slot libero per Rfport8SP – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore MARRONE	
	CSI030034B MINIDOOR	89,00
	Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre con antimascheramento magnetico – Contatto magnetico e magnete in dotazione – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - Grado di protezione IP65 - colore BIANCO	
	CSI030034M MINIDOOR	89,00
	Ricetrasmittitore a microprocessore 32 bit per porte/finestre con antimascheramento magnetico – Contatto magnetico e magnete in dotazione – Innovativo sensore accelerometrico per la rivelazione di urti, vibrazioni, asportazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - Grado di protezione IP65 - colore MARRONE	
	CSI030037B SENSE	71,00
	Rivelatore accelerometrico triassiale a microprocessore 32 bit per tapparelle e porte scorrevoli – Contatto porta integrato con antimascheramento magnetico – Magnete e distanziali in dotazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 5 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore BIANCO	
	CSI030037M SENSE	71,00
	Rivelatore accelerometrico triassiale a microprocessore 32 bit per tapparelle e porte scorrevoli – Contatto porta integrato con antimascheramento magnetico – Magnete e distanziali in dotazione – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 5 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore MARRONE	

Incendio

	CSI030062 VULCAN	198,00
	Rivelatore ottico di fumo wireless Wlink - Certificazione EN14604 - Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) - Completamente programmabile in connessione wireless - Alimentazione tramite singola batteria al litio CR123 inclusa per 1 anno di autonomia (dipende dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite)	

Allagamento

	CSI030038B NEMO WLINK	79,00
	Rivelatore di allagamento - Elettrodi dorati - Connessione a blocco sensori aggiuntivo NEMO WLB - Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) - RfPort4 integrato - Completamente programmabile in connessione wireless - Connessione a PC per upgrade firmware - Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore BIANCO	

	CSI030038M NEMO WLINK	79,00
Rivelatore di allagamento - Elettrodi dorati - Connessione a blocco sensori aggiuntivo NEMO WLB - Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) - RfPort4 integrato - Completamente programmabile in connessione wireless - Connessione a PC per upgrade firmware - Alimentazione tramite singola batteria al litio LT3010 (non fornita) con autonomia fino a 8 anni (dipendente dall'utilizzo e dalle programmazioni eseguite) - colore MARRONE		

Batterie lithium-manganese dioxide

	CSI031008 LT3006	13,70
Batteria al litio 3V 550mAh		
	CSI031005 LT3010	9,00
Batteria al litio 3V 0,85Ah		
	CSI031006 LT3015	9,60
Batteria al litio 3V 1,5Ah		
	CSI031007 LT3025	14,20
Batteria al litio 3V 2,4Ah		
	CSI031004 LT2032	1,50
Batteria litio 3V bottone		

Batterie lithium-thionyl chloride

	CSI031000 LT361	18,40
Batteria al litio 3,6V 1Ah		
	CSI031001 LT362	18,40
Batteria al litio 3,6V 2Ah		
	CSI031009 LT366	59,00
Batteria al litio 3,6V 6Ah per alte correnti		
	CSI031003 LT7213	118,00
Batteria al litio 7,2V 13Ah		

Batterie al litio ricaricabili

	CSI031010 LTR3726	55,00
Batteria ricaricabile agli ioni di litio 3,7V 2,6Ah		

Accessori

	CSI040004 GYRO	7,80
Snodo da parete e da soffitto con rotazione alto/basso e destra/sinistra per sensori serie Mistral e Ghibli – Passacavo interno e copertura cavo – Costruzione robusta e vite di bloccaggio.		
	CSI040021 GYRO XL	13,80
Snodo da parete con rotazione alto/basso e destra/sinistra per sensori serie SIRIO e SENTINEL – Passacavo interno e copertura cavo – Costruzione in robusto policarbonato e viti di bloccaggio.		
	CSI040022 COVER XL	19,20
Copertura da esterno in robusto policarbonato per rivelatori serie SIRIO e SENTINEL - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..		
	CSI030024 VEGA COVER	20,00
Copertura da esterno in policarbonato per rivelatori serie Vega - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori Vega debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..		
	CSI040047 GEMINI COVER	14,40
Copertura da esterno per rivelatori serie GEMINI - Garantisce la protezione nei confronti delle intemperie in tutti quei casi nei quali i rivelatori debbano essere installati in posizioni non protette da pioggia diretta, neve, ecc..		

Sirene

Cablato

	CSI013059 FLY	119,00
	Sirena piezoelettrica in policarbonato con lampeggiatore	
	CSI013058 FLY RS	119,00
	Sirena piezoelettrica in policarbonato con lampeggiatore - Per bus seriale RS485 - Compatibile con centrali iMX Plus/Pro e Infinite	
	CSI013060 EVO	149,00
	Sirena magnetodinamica di alta potenza in policarbonato con lampeggiatore.	
	CSI013056 EVO DRS	149,00
	Sirena magnetodinamica di alta potenza in policarbonato con lampeggiatore - Per bus seriale RS485 - Compatibile con centrali iMX Plus/Pro e Infinite	
	CSI013054 EXTRA EVO SILVER	24,00
	Supplemento verniciatura argento per EVO.	
	CSI013055 EXTRA EVO CARBON	42,00
	Supplemento verniciatura simil carbonio per EVO.	
	CSI013053 EVOPROXY	46,00
	Modulo antiavvicinamento a microonda per EVO.	
	CSI013025 DIESIS	104,00
	Sirena in policarbonato con lampeggiatore.	
	CSI013037 DIESIS-XP	104,00
	Sirena magnetodinamica di media potenza in policarbonato con lampeggiatore e rivelazione avvicinamento.	
	CSI014010 BEEP	62,00
	Sirena piezoelettrica 12V per interni - Suono allarme programmabile	
	CSI014009 VOX	58,00
	Sirena magnetodinamica 12V 12W in policarbonato per interni - Suono allarme programmabile ed ingresso per tono di segnalazione	

Wireless


	CSI030051 FLY WLINK	178,00
	Sirena piezoelettrica autoalimentata da esterni – Doppio involucro in robusto materiale plastico – Lampeggiatore led ad alta intensità e segnalazione ausiliaria – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – RfPort in banda 4 – Tamper magnetici antiapertura ed antistrappo – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite due batterie al litio LT366 (non fornite).	
	CSI030010 EVO WLINK	266,00
	Sirena magnetodinamica autoalimentata di alta potenza da esterni – Doppio involucro in robusto policarbonato – Lampeggiatore led ad alta intensità e segnalazione ausiliaria – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-SMA preinstallato con antenna a stilo e slot libero per Rfport8-SMA – Tamper antiapertura ed antistrappo – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola o doppia batteria al litio LT7213 (non fornite).	
	CSI030050 BEEP WLINK	98,00
	Sirena piezoelettrica autoalimentata da interni – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport in banda 4 integrato – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione tramite batteria al litio LT366 (non fornita)	
	CSI030032 VOX WLINK	128,00
	Sirena magnetodinamica autoalimentata da interni – Involucro in robusto policarbonato – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4 preinstallato e slot libero per Rfport8 – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite batteria al litio LT7213 (non fornita)	
	CSI031009 LT366	59,00
	Batteria al litio 3,6V 6Ah per alte correnti	
	CSI031003 LT7213	118,00
	Batteria al litio 7,2V 13Ah	

Accessori wireless

Moduli RF

	CSI018094 RFPORT4SP	46,00
	Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con antenna elicoidale	
	CSI018095 RFPORT8SP	46,00
	Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 8 con antenna elicoidale	
	CSI018098 RFPORT4SP-W	46,00
	Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con antenna a filo	
	CSI018099 RFPORT8SP-W	46,00
	Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 8 con antenna a filo	
	CSI018096 RFPORT4SP-SMA	46,00
	Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 4 con connessione SMA.	
	CSI018097 RFPORT8SP-SMA	46,00
	Porta radio ricetrasmittente multifunzionale in banda 8 con antenna elicoidale.	

Extenders - Routers

	CSI030059 EXTENDER ONE	216,00
	Router radio con estensione di portata – Elegante involucro in robusto policarbonato con segnalazioni a led – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Porta radio in banda 4 integrata e in banda 8 opzionale – Tamper antiapertura – Completamente programmabile in connessione wireless – Alimentazione 230Vca con batteria di backup agli ioni di litio in carica a tampone integrata	
	CSI030063 WALLPASS1	92,00
	Kit antenna completo per funzione PASSAMURO su EXTENDER ONE - Composto da modulo ricevitore RFPORT4SPUFL + cavo adattatore da connessione UFL a connessione SMA lunghezza 1 metro + antenna + contenitore plastico antenna per esterni	
	CSI030064 WALLPASS3	96,00
	Kit antenna completo per funzione PASSAMURO su EXTENDER ONE - Composto da modulo ricevitore RFPORT4SPUFL + cavo adattatore da connessione UFL a connessione SMA lunghezza 3 metri + antenna + contenitore plastico antenna per esterni	
	CSI030061 EXTENDER ONE WALL KIT	56,00
	Kit per funzione PASSAMURO su EXTENDER ONE - Composto da modulo ricevitore RFPORT4SPUFL + cavo adattatore da connessione UFL a connessione SMA	

Ricevitori universali

	CSI030021 WLINK BRIDGE	159,00
Ricevitore universale Wlink per centrali di terze parti – Gestione di 160 rivelatori Wlink, 32 radiocomandi, 16 sirene e routers radio – 12 uscite open collector ed un ingresso programmabili – Display LCD 16 caratteri per service – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-SMA preinstallato e slot libero per Rfport8-SMA – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware.		

Trasmettitori universali

	CSI030018 UNIGUARD	96,00
Interfaccia radio per rivelatori di terze parti – Ingresso per allarme e tamper - Controllo batteria – Elevata portata radio in campo libero (dipendente dalle condizioni ambientali) – Rfport4-W preinstallato e slot libero per Rfport8-W – Completamente programmabile in connessione wireless – Connessione a PC per upgrade firmware – Alimentazione tramite singola batteria al litio serie LT36x (non fornita).		

Alimentatori

Flyback alta efficienza

	CSI011012 ASF35 Alimentatore switching flyback 35W – Uscita garantita costante a 14V superiore a 2,5 Ampere continuativi.	88,00
	CSI011011 ASF50 Alimentatore switching flyback 50W – Uscita garantita costante a 14V superiore a 3,5 Ampere continuativi.	116,00
	CSI011016 ASF15 Alimentatore switching flyback 15W – Uscita garantita costante a 14V superiore a 1 Ampere continuativo - Solo scheda (richiede box isolato)	64,00
	CSI011014 ASF5-5 Alimentatore switching flyback 5W – Uscita garantita costante a 5V 1 Ampere - Solo scheda (richiede box isolato)	52,00
	CSI011015 ASF5-12 Alimentatore switching flyback 5W – Uscita garantita costante a 12V 0,4Ampere - Solo scheda (richiede box isolato)	52,00

Parti e componenti

Articoli completi fuori produzione

	CSI001026 INTRUDER	223,00
	Centrale 8 zone - Alimentatore 1A - Armadio plastico	
	CSI003130 XPANEL	495,00
	Centrale a microprocessore 16 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 16 ingressi filari espandibili a 272 – 160 canali radio Wlink (richiede Wlink Adapter) – 6 uscite espandibili a 486 – 100 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Connettibilità seriale a sirene di rete (max 8 unità) e terminali Vision e Smallreader (max 32 unità) – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico	
	CSI003131 XPANEL+	580,00
	Centrale a microprocessore 16 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 16 ingressi filari espandibili a 272 – 160 canali radio Wlink (richiede Wlink Adapter) – 6 uscite espandibili a 486 – 100 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Connettibilità seriale a sirene di rete (max 8 unità) e terminali Vision e Smallreader (max 32 unità) – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Elegante armadietto plastico maggiorato	
	CSI003153 XPANEL LITE	460,00
	Centrale a microprocessore 16 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 16 ingressi filari espandibili a 48 – 160 canali radio Wlink (richiede Wlink Adapter) – 6 uscite espandibili a 34 – 100 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Connettibilità seriale a sirene di rete (max 2 unità) e terminali Vision e Smallreader (max 4 unità) – Alimentatore flyback switching ASF35 da 12V 2,5Ampere – Elegante armadietto plastico	
	CSI003154 XPANEL+ LITE	540,00
	Centrale a microprocessore 16 bit per sistemi di sicurezza con e senza fili – 16 ingressi filari espandibili a 48 – 160 canali radio Wlink (richiede Wlink Adapter) – 6 uscite espandibili a 34 – 100 utenti numerici/crypto/proxy – Memoria storica – Connettibilità seriale a sirene di rete (max 2 unità) e terminali Vision e Smallreader (max 4 unità) – Alimentatore flyback switching ASF50 da 12V 3,5Ampere – Elegante armadietto plastico maggiorato	
	CSI003140 MULTICOM-XP	360,00
	Scheda comunicatore/modem V22 PSTN vocale e digitale multicanale multiprotocollo bidirezionale.	
	CSI003150 NETPORT	230,00
	Modulo di connessione LAN TCP-IP - Porta Ethernet - Connessione RJ45.	

Schede in produzione

	CSI060069 INFINITE CP24 CB	390,00
	Scheda mod Infinite CP24	
	CSI060073 INFINITE CP128 CB	533,00
	Scheda mod Infinite CP128	
	CSI060070 INFINITE CP3000 CB	752,00
	Scheda mod Infinite CP3000	

	CSI060015 IPLUS BOX CB	172,00
	Scheda mod. Iplus Box	
	CSI060016 IPLUS BOX WLINK CB	228,00
	Scheda mod. Iplus Box Wlink	
	CSI060017 IPLUS POWER CB	240,00
	Scheda mod. Iplus Power	
	CSI060018 ICONNECT CB	160,00
	Scheda mod. Iconnect	
	CSI0031301 XPANEL/CB	420,00
	Scheda mod. XPANEL	
	CSI0031302 XPANEL LITE/CB	380,00
	Scheda mod. XPANEL LITE.	
	CSI0200013 IMX PRO MS CB	274,00
	Scheda mod iMX PRO MS	
	CSI0200014 IMX GSM PLUS 4G /CB	408,00
	Scheda mod. iMX Gsm Plus 4G	
	CSI0200016 IMX 4G WIFI /CB	474,00
	Scheda mod. iMX 4G WiFi	
	CSI0200002 IMX LITE/CB	100,00
	Scheda mod. iMX Lite.	
	CSI0180561 SOLO Lite/CB	306,00
	Scheda mod. SOLO Lite.	
	CSI0130601 EVO/CB	72,00
	Scheda per EVO	
	CSI013057 DSOUND RS CB	66,00
	Scheda per EVO DRS	

	CSI013028 DIESIS/CB	64,00
	Scheda per DIESIS.	
	CSI0130352 DIESIS XP/CB	64,00
	Scheda per DIESIS XP.	
	CSI013040 UNISOUND/LED/CB	13,00
	Scheda LED Diesis/Powersound.	

Armadi

	CSI003222 MULTI1 BOX	128,00
	Box MULTI1 305 x 305 x 91 mm	
	CSI003223 MULTI2 BOX	170,00
	Box MULTI2 364 x 364 x 93 mm	
	CSI003224 MULTI3 BOX	77,00
	Box MULTI3 - 205 x 205 x 67 mm.	
	CSI003231 TB BOX	170,00
	Box TB 337 x 310 x 148 mm	
	CSI003225 ANTCOVER	11,20
	Cover antenne per armadi MULTIX	
	CSI0030792 ARM/PL	58,00
	Armadietto plastico con tamper.	
	CSI0030793 ARM/PLMAXI	144,00
	Armadietto plastico maxi con tamper.	
	CSI0130581 FLY/ARM	50,00
	Contentore per FLY con plafoniera	
	CSI0130471 EVO/ARM	55,00
	Contentore per EVO con plafoniera	
	CSI013032 DIESIS/ARM	29,00
	Contentore per DIESIS con plafoniera.	

Varie

	CSI003178 VISIONCOVER-RAD VISION cover simil radica,	42,00
	CSI003175 VISIONCOVER-NL VISION cover nero lucido.	29,00
	CSI003177 VISIONCOVER-BSA VISION cover nero lucido satinato.	42,00
	CSI003176 VISIONCOVER-A VISION cover color argento.	29,00
	CSI003211 STLCOVER-RAD Cover per terminale Starlight verniciata simil radica	37,00
	CSI003210 STLCOVER-NO Cover per terminale Starlight verniciata nera opaca	32,00
	CSI003209 STLCOVER-NL Cover per terminale Starlight verniciata nera lucida	32,00
	CSI003208 STLCOVER-BSA Cover per terminale Starlight verniciata nera lucida satinata	37,00
	CSI003207 STLCOVER-A Cover per terminale Starlight verniciata argento	32,00
	CSI013006 LOUDSPK 4 Altoparlante 4 OHM per EVO DRS	32,00
	CSI013008 LOUDSPK 8 Altoparlante 8 OHM per EVO WLINK	32,00
	CSI013007 LOUDSPK 16 Altoparlante 16 OHM per EVO - EVO XP - POWERSOUND - POWERSOUND XP - POWERSOUND/US - SELAMP	32,00



CSI013031

DIE/MTD

20,00

Altoparlante magnetodinamico DIESIS.

Servizi

Assistenza software

	CSI081000	ASS CLOUD	40,00
	Servizio di accesso al CSICloud per aggiunta o rimozione utente - Prezzo netto		
	CSI081002	ASS DEV CLIENT	195,00
	Assistenza allo sviluppo client per centrali dotate di connettività di rete - Carnet di 3 ore - 10' minima connessione - Prezzo netto		

Sviluppo software

	CSI081003	DEV APP	260,00
	Sviluppo personalizzato per App iOS/Android - Carnet da 4 ore - Prezzo netto		
	CSI081004	DEV WIN	260,00
	Sviluppo personalizzato per applicazione Windows - Carnet da 4 ore - Prezzo netto		

Abbonamenti

	CSI081001	ABB CLOUD CLIENT	199,00
	Abbonamento servizio CSI cloud per client di terze parti - Tariffa mensile - Prezzo netto		
	CSI081005	ABB CLOUD CODE VALIDATE	230,00
	Abbonamento servizio CSI cloud per doppia verifica codice utilizzatore - Tariffa annuale comprensiva di max 1000 connessioni su singolo sito - Prezzo netto - Connessioni eccedenti a consuntivo 1 centesimo di Euro a connessione		

Articoli promozionali

Abbigliamento

	CSI080000 T-SHIRT	8,00
T-shirt (taglie M-L-XL-XXL-XXXL) - Prezzo netto		
	CSI080001 POLO	17,00
Polo (taglie M-L-XL-XXL-XXXL) - Prezzo netto		
	CSI080002 FELPA	30,00
Felpa (taglie M-L-XL-XXL-XXXL) - Prezzo netto		
	CSI080003 GIUBBINO	50,00
Giubbino (taglie M-L-XL-XXL-XXXL) - Prezzo netto		

Oggettistica

	CSI080006 PENNA	1,50
Penna - Prezzo netto		
	CSI080007 BLOCK NOTE	2,20
Block note - Prezzo netto		

PREZZI

I prezzi possono essere variati, salvo preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi del fabbricante e/o i rapporti di cambio con le valute estere. I prezzi si intendono franco ns sede e non comprendono iva o altri accessori. Imballo standard gratuito.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al nostro domicilio nella forma e nei termini concordati. Gli assegni vengono accettati solo se intestati alla C.S.I. S.p.A. e "NON TRASFERIBILI". In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti, trascorsi otto giorni dalla scadenza decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso annuo del prime rate ABI maggiorato di 3 punti percentuali e da parte della C.S.I. S.p.A., la garanzia potrà essere interrotta, e le consegne sospese.

Eventuali contestazioni di merce non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile. Per quanto riguarda ordini inferiori a 100 Euro (imponibile merce), il pagamento dovrà essere effettuato in contrassegno.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la C.S.I. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente.

ORDINI

Gli ordini saranno accettati solo in forma scritta e saranno evasi entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei medesimi (salva disponibilità materiali).

PREMESSA

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine, salvo deroghe scritte.

In caso di discordanza, le condizioni generali prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del Cliente. La CENTRO SICUREZZA ITALIA S.p.A., di seguito denominata C.S.I. S.p.A., si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà della C.S.I. S.p.A. di sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. Qualsiasi vendita fatta dagli agenti è soggetta alla ns. approvazione.

CONSEGNA

I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Eventuali ritardi nella consegna non legittimano l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

RESI

Di norma, non vengono accettati resi se non per riparazione. In casi eccezionali possono essere accettati resi definitivi alle seguenti condizioni:

- 1) Il materiale dovrà essere nuovo, mai utilizzato e racchiuso negli imballi originali.
- 2) Il Cliente che intende effettuare il reso deve richiedere per iscritto l'autorizzazione al reso. In tale richiesta deve essere indicato il modello e/o tipo di apparecchiatura da rendere, gli estremi del documento di acquisto, il motivo della richiesta di reso.
- 3) In caso di accettazione, sempre in forma scritta sarà inviata l'autorizzazione al Cliente con l'indicazione del numero di reso e del tempo entro il quale il reso deve essere effettuato (max 7 gg.).
- 4) Il Cliente dovrà rendere il materiale in porto franco indicando sul D.D.T. il numero del reso comunicato dalla C.S.I. S.p.A.; in caso di mancanza di autorizzazione al reso o di spedizione effettuata in porto assegnato, la merce sarà restituita al mittente.
- 5) In caso di apertura degli imballi originali, la merce verrà deprezzata di una percentuale che verrà stabilita in ogni caso specifico.
- 6) Il credito vantato dal cliente in conseguenza al reso, se correttamente funzionante, sarà liquidato esclusivamente in cambio merce. In caso di danneggiamenti di qualsiasi natura, a suo insindacabile giudizio, la C.S.I. S.p.A. si riserverà di rifiutare il reso ed addebitare le spese di riparazione al Cliente.

RECLAMI

La verifica della merce dovrà essere fatta al ricevimento; eventuali reclami su prodotti forniti dovranno pervenire, esclusivamente per iscritto, alla C.S.I. S.p.A. entro 3 gg. dalla consegna.

GARANZIA

La C.S.I. S.p.A. garantisce i propri prodotti per un periodo di tempo pari a 24 mesi contro i difetti riconosciuti di fabbricazione.

Saranno esenti dalla garanzia i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati impropriamente o comunque danneggiati da fenomeni non dipendenti dalla C.S.I. S.p.A.

I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del fornitore risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni diretti o indiretti.

La garanzia viene prestata esclusivamente presso i laboratori del fornitore ove l'acquirente è tenuto a spedire a proprio rischio e spese l'eventuale prodotto difettoso.

Le spedizioni dei prodotti inviati al fornitore in applicazione della presente garanzia, sono a rischio del cliente.

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'acquirente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

In nessun caso la CENTRO SICUREZZA ITALIA S.p.A. sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per la perdita o il mancato guadagno, interruzione dell'attività o altre perdite economiche) derivanti dall'uso del prodotto. In ogni caso, la responsabilità della CENTRO SICUREZZA ITALIA S.p.A. ai sensi del presente contratto sarà limitata ad un importo corrispondente a quello effettivamente pagato per il prodotto stesso.

FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura sarà competente il foro di Torino.







Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10090 PIANEZZA (TO) Italy

Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

FAX +39 011.966.31.38



info@csispa.it
www.csispa.it