
CSI[®] *safe living*

CSI[®]
safe living

Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94

ACCESSORI 2024-3


Rivelatori attivi e passivi - Batterie - Cavi - TV a circuito chiuso

Decorrenza 1 settembre 2024

Listino al pubblico - Prezzi iva esclusa in Euro franco ns magazzini

Antintrusione - Antifurto





Infrarossi da esterno

	VXI	187,00
Rilevatore a raggi infrarossi passivi per protezioni esterne - 16 zone sensibili - apertura 90° - portata 12mt. - IP54.		




Doppia tecnologia da interno











	DT900	421,60
Rilevatore a doppia tecnologia per impieghi industriali - Portata 15x12 o 27x21 mt. - Circuito informer - Antiacceccamento.		
	DT906	421,60
Rilevatore a doppia tecnologia per impieghi industriali - Portata 37x3 o 61x5 mt. - Circuito informer - Antiacceccamento.		

Doppia/tripla tecnologia da esterno

	CURTAIN	130,90
Rilevatore a doppia tecnologia per installazione ad esterno - Protezione "a tenda" 2 x 12 mt. - Resistente alle intemperie - Immune ai piccoli animali.		
	OUTSMART	278,80
Rilevatore a doppia tecnologia per installazione ad esterno - Resistente alle intemperie - Immune ai piccoli animali - Anti-masking - Rivelazione shock e vibrazioni - Antistrappo . Portata 12 mt - Apertura 120°		
	OUTGATE	90,00
Rilevatore di movimento con protezione a tenda a doppia tecnologia infrarosso + microonda per installazioni ad esterni - Portata 8 mt - Altezza installazione 2 mt - 12 Vcc - Snodo		
	GATECONTROL	88,56
Rilevatore di movimento con protezione a tenda a doppia tecnologia infrarosso + microonda per installazioni ad esterni - Portata 8 mt - Altezza installazione 2 mt - 12 Vcc		














Barriere e rivelatori ad infrarossi attivi






	BS-400	50,00
Barriera all'infrarosso 4 raggi per protezione finestre altezza 105 cm. - Portata 8 mt. *** AD ESAURIMENTO ***		
	LX 205	149,76
Barriera all'infrarosso 2 raggi doppi altezza 50 cm. - Portata 30 mt interno 15 mt esterno.		
	LX 410	206,40
Barriera all'infrarosso 4 raggi doppi altezza 100 cm. - Portata 30 mt interno 15 mt esterno.		

	LX 615 Barriera all'infrarosso 6 raggi doppi altezza 150 cm. - Portata 30 mt interno 15 mt esterno.	287,04
	LX 820 Barriera all'infrarosso 8 raggi doppi altezza 200 cm. - Portata 30 mt interno 15 mt esterno.	361,92
	LX 825 Barriera all'infrarosso 8 raggi doppi altezza 250 cm. - Portata 30 mt interno 15 mt esterno.	406,40
	LX SD2 N Kit composto da 4 staffe snodate per barriera LX	27,50
	FTN9210S Barriera all'infrarosso 2 raggi doppi altezza 100 cm. - Termostatazione e disqualifica - Portata 100 mt..	546,00
	FTN9615S Barriera all'infrarosso 3 raggi doppi altezza 150 cm. - Termostatazione e disqualifica - Portata 100 mt..	721,92
	FTN9820S Barriera all'infrarosso 4 raggi doppi altezza 200 cm. - Termostatazione e disqualifica - Portata 100 mt..	868,80
	FTN9825S Barriera all'infrarosso 4 raggi doppi altezza 250 cm. - Termostatazione e disqualifica - Portata 100 mt..	960,64
	FTN SUP Staffa fissaggio a palo.	23,04
	ALES 60 Doppia fotobarriera infrarossa portata 60mt.(esterno) / 240mt.(interno) - Canale programmabile.	145,92
	ALES 120 Doppia fotobarriera infrarossa portata 120mt.(esterno) /480mt.(interno) - Canale programmabile.	211,20


Rilevatori passivi

	CM1 Contatto magnetico da incasso bianco. CM1/MA: variante colore marrone	2,72
--	--	-------------




	CM1/MET Contatto magnetico da incasso metallico.	6,96
	CM1P/MET Contatto magnetico miniaturizzato metallico da incasso	7,68
	MAG1 Magnete da superficie	1,20
	CM1M Contatto magnetico da incasso bianco per porte blindate. CM1M/MA: variante colore marrone	7,68
	CM2 Contatto magnetico da superficie bianco. CM2/MA: variante colore marrone	5,20
	CM2V Contatto magnetico bianco da superficie con morsetti a vite. CM2V/MA: variante colore marrone	6,00
	CM2VP Contatto magnetico bianco da superficie con morsetti a vite. CM2VP/MA: variate colore marrone	4,00
	CM3 Contatto magnetico da superficie per porte metalliche.	18,00
	CM3P Contatto magnetico da superficie per porte in alluminio. CM3P/MA: variate color bronzo	9,60
	CM4 Contatto magnetico da superficie alta tolleranza - Contatto in scambio	58,00
	CM5 Contatto magnetico per porte basculanti.	24,00
	ROLLER Contatto magnetico per avvolgibili metallici.	31,20
	CV2 Contatto inerziale.	27,60

	CV3 Contatto inerziale da incasso.	46,80
	CV4 Contatto inerziale da superficie autoprotetto.	57,60
	CV5 Contatto inerziale da superficie con contatto magnetico.	68,40
	CA1 Contatto ad asta per saracinesche e serrande.	14,40
	SAF1 Contatto a fune per tapparelle.	18,80

Accendiluce






	ES34 Accendiluce a raggi infrarossi passivi - Portata 12 mt. - Apertura 180°.	82,00
--	---	--------------

Nebbiogeni









	FAST 03 1C Nebbiogeno ad emissione ultraveloce - Copertura massima 300 m3 - Sparo a tempo regolabile - Monobombola compresa (A03) - Comando da centrale di allarme - Porta seriale - Alimentazione 220/110Vca - Batteria di backup - Tamper - Colore standard bianco - Dimensioni cm. 26,5 x 19 x 34,5 - Montaggio a muro anche angolare (staffa compresa) - Nebbia certificata come non pericolosa - Conforme agli standard europei.	1.416,10
	Bombola A03 Bombola di ricambio per FAST 03.	62,40
	Bombola A02 Bombola di ricambio per FAST 02.	62,40










Accumulatori al piombo

	BP122 Batteria al piombo 12V 2.2Ah	19,40
	BP127 Batteria al piombo 12V 7.0Ah	36,00

	BP1218 Batteria al piombo 12V 18Ah.	76,80
	FG1-6 Batteria al piombo Fiamm 6V1,2Ah	18,00
	FG2-12 Batteria al piombo Fiamm 12V 2Ah	32,40
	FG7-12 Batteria al piombo Fiamm 12V 7Ah	54,86
	FG17-12 Batteria al piombo Fiamm 12V 17Ah	118,00

Cavi (al metro)

	2SAF 2 x 0,22 mmq.	0,36
	4SAF 4 x 0,22 mmq.	0,52
	6SAF 6 x 0,22 mmq.	0,60
	8SAF 8 x 0,22 mmq.	0,80
	10SAF 10 x 0,22 mmq.	0,96
	2BAF 2 x 0,50 mmq.	0,44
	4BAF 4 x 0,50 mmq.	0,72
	2B2AF 2 x 0,50 + 2 x 0,22 mmq.	0,84

	2B4AF 2 x 0,50 + 4 x 0,22 mmq.	1,00
	2B6AF 2 x 0,50 + 6 x 0,22 mmq.	1,24
	2B8AF 2 x 0,50 + 8 x 0,22 mmq.	1,36
	2B10AF 2 x 0,50 + 10 x 0,22 mmq.	1,44
	2B12AF 2 x 0,50 + 12 x 0,22 mmq.	1,60
	2RS Cavo per comunicazione RS485 - 2x0.50 twistato	1,00
	2RS2 Cavo per comunicazione RS485 - 2x0.75 + 1x2x0.5 twistato	1,40
	2RS2KB Cavo per comunicazione RS485 in bobina da 500 metri - 2x1 + 1x2x0.75 twistato	1,80
	RS2K2STW Cavo per connessione RS485 alta velocità (UHS) - 2x0,75+1x2x0,22	1,52
	RS2K2S2STW Cavo per connessione RS485 alta velocità (UHS) - 2x0,75+2x2x0,22	1,84

Cavi doppio isolamento (al metro)

	2BAFDP 2 x 0,50 mmq.	0,88
	2B2AFDP 2 x 0,50 + 2 x 0,22 mmq.	1,04



2B4AFDP

1,52

2 x 0,50 + 4 x 0,22 mmq.

Antincendio

Rilevatori fumo, temperatura, fiamma



SD/O

28,00

Rilevatore di fumo ottico EN54 con base e uscita led remoto.



SD/OT

35,24

Rilevatore di fumo ottico e termico EN54 con base e uscita led remoto.



SDR/O

68,00

Rilevatore di fumo ottico EN54 con base e uscita relè.



SDR/OT

72,00

Rilevatore di fumo ottico e termico EN54 con base e uscita relè.

Componenti vari



NCS1/BM

56,00

Bombola per test rivelatori di fumo.



LD-95

14,40

Sirena piezoelettrica con lampeggiante e led di segnalazione 12Vcc.



CS-36R

19,25

Sirena per interni 12V rotonda \varnothing mm 127x45 102dB.



CS-160S 12

26,10

Sirena piezoelettrica con lampeggiante allo xeno 12Vcc.



CS-160S 24

26,10





Sirena piezoelettrica con lampeggiante allo xeno 24Vcc.



PARVN







30,91

Pulsante antincendio a rottura vetro per interni.

	PARVN/RM Pulsante antincendio a rottura vetro riarmabile.	23,80
	CLAI/P Cassonetto luminoso a luce fissa o lampeggiante e buzzer.	66,00
	ELM/NS Elettromagnete per porte tagliafuoco con pulsante di sblocco.	54,00
	BUZZ Segnalatore piezo 3-24V per impieghi generali.	8,28



Varie

Accessori

	BNC Connettore BNC a crimpare.	1,16
	BNC/174 Connettore BNC a crimpare per RG174.	1,76
	TBNC Connettore BNC a T (maschio+doppia femmina).	1,56
	BNCFV Connettore BNC femmina volante.	2,24
	PWC01 Connettore di alimentazione telecamere a 12V con morsetti.	2,30
	CK-LLT202SW 1 canale video balun.	15,00

Cavi coassiali (al metro)

	RG174/2K RG174 + 2x0,75	1,48
--	-----------------------------------	------

	RG174 Cavo per collegamento TVCC in corte tratte.	0,56
	RG59 Cavo per collegamento TVCC.	0,92

PREMESSA

Le presenti condizioni di vendita si applicano integralmente ad ogni ordine, salvo deroghe scritte.

In caso di discordanza, le condizioni generali prevalgono sulle eventuali condizioni di acquisto del Cliente. La CENTRO SICUREZZA ITALIA S.p.A., di seguito denominata C.S.I. S.p.A., si riserva la facoltà di apportare, in qualsiasi momento, alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali suggerite da esigenze di carattere tecnico, senza preventiva comunicazione.

Il conferimento dell'ordine comporta l'accettazione integrale delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Se nelle condizioni di pagamento è previsto il versamento di una rata all'ordine, resta facoltà della C.S.I. S.p.A. il sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. Qualsiasi vendita fatta dagli agenti è soggetta alla ns. approvazione.

PREZZI

I prezzi possono essere variati, salvo preavviso alla Clientela, qualora aumentassero i costi del fabbricante e/o i rapporti di cambio con le valute estere. I prezzi si intendono franco ns sede e non comprendono iva o altri accessori. Imballo standard gratuito.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il pagamento deve essere effettuato, salvo diversa indicazione scritta, direttamente al nostro domicilio nella forma e nei termini concordati. Gli assegni vengono accettati solo se intestati alla C.S.I. S.p.A. e "NON TRASFERIBILI". In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti, trascorsi otto giorni dalla scadenza decorreranno gli interessi di mora nella misura del tasso annuo del prime rate ABI maggiorato di 3 punti percentuali e da parte della C.S.I. S.p.A., la garanzia potrà essere interrotta, e le consegne sospese.

Eventuali contestazioni di merce non legittimano il Cliente a sospendere i pagamenti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 del Codice Civile. Per quanto riguarda ordini inferiori a 100 Euro (imponibile merce), il pagamento dovrà essere effettuato in contrassegno.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI FORNITURA

Qualora nei confronti del Cliente vengano elevati protesti di assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive di concordato preventivo o di fallimento, la C.S.I. S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente.

ORDINI

Gli ordini saranno accettati solo in forma scritta e saranno evasi entro cinque giorni dalla data di ricevimento dei medesimi (salva disponibilità materiali).

CONSEGNA

I termini di consegna contrattuali sono orientativi e pertanto condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore. In nessun caso quindi potranno essere posti a carico del fornitore danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Eventuali ritardi nella consegna non legittimano l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne possono essere frazionate.

RESI

Di norma, non vengono accettati resi se non per riparazione. In casi eccezionali possono essere accettati resi definitivi alle seguenti condizioni:

- 1) Il materiale dovrà essere nuovo, mai utilizzato e racchiuso negli imballi originali.
- 2) Il Cliente che intende effettuare il reso deve richiedere per iscritto l'autorizzazione al reso. In tale richiesta deve essere indicato il modello e/o tipo di apparecchiatura da rendere, gli estremi del documento di acquisto, il motivo della richiesta di reso.
- 3) In caso di accettazione, sempre in forma scritta sarà inviata l'autorizzazione al Cliente con l'indicazione del numero di reso e del tempo entro il quale il reso deve essere effettuato (max 7 gg.).
- 4) Il Cliente dovrà rendere il materiale in porto franco indicando sul D.D.T. il numero del reso comunicato dalla C.S.I. S.p.A.; in caso di mancanza di autorizzazione al reso o di spedizione effettuata in porto assegnato, la merce sarà restituita al mittente.
- 5) In caso di apertura degli imballi originali, la merce verrà deprezzata di una percentuale che verrà stabilita in ogni caso specifico.
- 6) Il credito vantato dal cliente in conseguenza al reso, se correttamente funzionante, sarà liquidato esclusivamente in cambio merce. In caso di danneggiamenti di qualsiasi natura, a suo insindacabile giudizio, la C.S.I. S.p.A. si riserverà di rifiutare il reso ed addebitare le spese di riparazione al Cliente.

RECLAMI

La verifica della merce dovrà essere fatta al ricevimento; eventuali reclami su prodotti forniti dovranno pervenire, esclusivamente per iscritto, alla C.S.I. S.p.A. entro 3 gg. dalla consegna.

GARANZIA

La C.S.I. S.p.A. garantisce i propri prodotti per un periodo di tempo pari a 24 mesi contro i difetti riconosciuti di fabbricazione.

Saranno esenti dalla garanzia i prodotti che risultino manomessi, riparati da terzi o utilizzati impropriamente o comunque danneggiati da fenomeni non dipendenti dalla C.S.I. S.p.A.

I prodotti contestati, che a insindacabile giudizio del fornitore risultassero difettosi, potranno essere riparati o sostituiti senza che ciò comporti per il fornitore responsabilità alcuna per eventuali danni diretti o indiretti.

La garanzia viene prestata esclusivamente presso i laboratori del fornitore ove l'acquirente è tenuto a spedire a proprio rischio e spese l'eventuale prodotto difettoso.

Le spedizioni dei prodotti inviati al fornitore in applicazione della presente garanzia, sono a rischio del cliente.

RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'acquirente con l'ordine si assume la responsabilità dell'osservanza delle norme di legge e di sicurezza relative all'impiego dei prodotti forniti.

In nessun caso la CENTRO SICUREZZA ITALIA S.p.A. sarà responsabile per i danni (inclusi, senza limitazioni, il danno per la perdita o il mancato guadagno, interruzione dell'attività o altre perdite economiche) derivanti dall'uso del prodotto. In ogni caso, la responsabilità della CENTRO SICUREZZA ITALIA S.p.A. ai sensi del presente contratto sarà limitata ad un importo corrispondente a quello effettivamente pagato per il prodotto stesso.

FORO COMPETENTE

Per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto di fornitura sarà competente il foro di Torino.



Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes.





Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes, spanning the width of the page.





Note

A series of horizontal dotted lines for writing notes, filling the majority of the page.





Centro Sicurezza Italia S.p.A.

Via Signagatta 26 - 10090 PIANEZZA (TO) Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
FAX +39 011.966.31.38



info@csispa.it
www.csispa.it